

**Nutzen Sie jeden Quadratzentimeter zum Kochen – dank Bedienelementen unter statt auf dem Kochfeld**

Auf diesem Kochfeld haben Sie mehr Platz für Pfannen. Das Bedienfeld ist völlig getrennt und unter dem Kochfeld angebracht. So überlässt Ihnen das Gerät die gesamte Fläche zum Kochen.

ESSL4ISP Schaltkasten Induktion

Produkteigenschaften**Optimierter Platz zum Kochen für größere Töpfe und Pfannen**

Da das Bedienfeld unter Ihrem Kochfeld angebracht ist, haben Sie mehr Platz für größere Pfannen. Darüber hinaus können Sie jederzeit direkt auf die Bedienelemente zugreifen.

- Passend zu GK mit und ohne Zewekreis-zonen, Kochmulden und Plattenset
- Für 4 Kochzonen
- 4 stufenlose Zweikreis-Energieregler, 9-stufig mit Warmhaltestufe
- Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet
- Steckerverbindung 14p

Beleuchtete und versenkbare Drehregler

Die Drehregler sind zwecks guter Lesbarkeit beleuchtet. Zudem können sie die Regler, falls Sie es wünschen, flächenbündig versenken.

Technische Daten

Farbe	Schwarz Spiegel
Gerätehöhe (mm)	90
Gerätebreite (mm)	410
Gerätetiefe (mm)	310
Ausschnittmass Höhe (mm)	70
Falzbreite / Ausschnittbreite (mm)	352
Falztiefe / Ausschnitttiefe (mm)	310
Netz-Spannung (V)	230/400
Max. Gesamtanschlusswert (W)	7400
Nettogewicht (kg)	2.42
Herkunftsland	DE
Artikelnummer / PNC	949 596 669
EAN Code	7332543581450
Product Partner Code	-

PSGBCP170DE00001

